

# Clești de curent CA/CC Seria 350



Fluke 353

Fluke 355



## Clești de curent true-rms de 2000 A, pentru aplicații industriale și utilitare

Efectuați cu încredere măsurători exacte cu cleștii de curent Fluke 353/355 True-RMS. Acestea reprezintă alegerea optimă pentru măsurători ale curentului de înaltă tensiune de maxim 2000 A. Cleștii cu deschidere largă cuprind cu ușurință conductori mari, întâlniți adesea în circuitele de curent de înaltă tensiune. Designul compact și domeniile de siguranță CAT IV 600 V, CAT III 1000 V adaugă un element de protecție suplimentar la realizarea de măsurători ale curentului de înaltă tensiune. Puteți

realiza măsurători exacte ale vârfurilor utilizând modul de măsurare rapidă a intensității - ideal pentru motoare și sarcini inductive. Aparatul 355 măsoară de asemenea tensiunea și rezistența, fiind cel mai versatil instrument pentru aplicații utilitare, electricieni și tehnicieni de service.

### Caracteristici

	353	355
Măsurători True-RMS	●	●
Iluminare afișaj	●	●
Curent de pornire a motorului	●	●
Min/Max/Medie	●	●
Tensiune CA/CC		●
Măsurare a rezistenței		●
Măsurare continuitate cu semnale sonore		●

### Specificații

(Accesați site-ul web Fluke pentru specificații detaliate)

Funcții	Domeniu	353	355
Curent CA/CC	0-40,00 A	1,5% ± 15 numarari	1,5% ± 15 numarari
	0-400,0 A	1,5% ± 5 numarari	1,5% ± 5 numarari
	0-2000 A; 1400 AC rms		
Factor de maxim		2,4	2,4
Tensiune CA/CC	0-4,000 V		1% ± 10 numarari
	0-40,00 V		
	0-400,0 V		
	0-600 V AC rms		
	0-1000 V DC		1% ± 5 numarari
Rezistență	0-400,0 Ω		1% ± 5 numarari
	0-4,000 kΩ		
	0-40,00 kΩ		
	0-400,0 kΩ		
Continuitate (cu semnale sonore)	Appr. ≤ 30 Ω		
Frecvență	5,0Hz to 100,0Hz		0,2% ± 2 numarari
	100,1Hz to 999Hz		0,5% ± 5 numarari

### Accesorii incluse

Fluke 353: Geantă C43, 6 baterii AA, manualul utilizatorului

Fluke 355: Geantă C43, 6 baterii AA, borne de testare din silicon TL224 SureGrip® Set, set de sonde de testare subțiri TP2 (2 mm), set de clești tip crocodil AC285 SureGrip®, manualul utilizatorului

### Informații despre comandă

Fluke 353 Aparat de măsură cu clești CA/CC  
Fluke 355 Aparat de măsură cu clești CA/CC

### Alimentare cu tensiune:

6 x 1,5 V AA NEDA 15 A sau IEC LR6

Durată baterie: 100 ore (la utilizare normală, cu afișajul neiluminat)

### Dimensiuni (ÎxLxA): 300 mm x 98 mm x 52 mm

Deschidere clește: 58 mm

Greutate: 0,814 kg

2 ani garanție (accesoriile au garanție 1 an)

### Accesorii recomandate



TL223 (Fluke 355)  
Vezi pagina 100



L215 (Fluke 355)  
Vezi pagina 101